

# MUSEUM

## SUBLIME ICEBERG DECOR SP/33,3X100/R

Modelo: **SUBLIME ICEBERG DECOR SP/33,3X100/R**

Referencia: **36261** **WHITE**

Tamaño: **33,3X100** cm

Espesor: **13,50** mm

Acabado: **Shaped**

Material: **REVESTIMIENTO - GRUPO BIII**

**GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA**

### Absorción de Agua

EN ISO-10545-3	Absorción de Agua	> 10%
----------------	-------------------	-------

### Características Dimensionales

EN ISO-10545-2	Aspecto Superficial	> 95%
EN ISO-10545-2	Curvatura	± 0,5 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Espesor	± 5% / ± 0,5 mm
EN ISO-10545-2	Longitud y anchura	± 0,6 % / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Ortogonalidad	± 0,5% / ± 2,0 mm
EN ISO-10545-2	Rectitud de los Lados	± 0,5 % / ± 1,5 mm

### Características Mecánicas

EN ISO 10545-11	Resistencia al cuarteo	Cumple
EN ISO 10545-9	Resistencia al choque térmico	Cumple
EN ISO-10545-4	Fuerza Rotura	> 600 N
EN ISO-10545-4	Resistencia a la Flexion	> 12 N/mm2

### Características Superficiales

EN ISO 10545-7	Revoluciones efecto visible	-
EN-101	Resistencia al rayado	3

### Características Químicas

EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de alta concentración	HA/HA/HA
EN ISO-10545-13	Acidos y Bases de baja concentración	LA/LA/LA
EN ISO-10545-13	Productos de Limpieza Domestica / Sales Piscina	A/A
EN ISO-10545-14	Resistencia a las Manchas	5/-/5/5

# MUSEUM

## SUBLIME ICEBERG DECOR SP/33,3X100/R

Modelo: **SUBLIME ICEBERG DECOR SP/33,3X100/R**

Referencia: **36261** **WHITE**

Tamaño: **33,3X100** cm

Espesor: **13,50** mm

Acabado: **Shaped**

Material: **REVESTIMIENTO - GRUPO BIII**

**GL - Baldosa Cerámica ESMALTADA**

### Características Antideslizamiento

DIN-51130 Angulo crítico deslizamiento rampa inclinada pie calzado

-

### MARCADO CE



Declaración CE de Prestaciones: **004CPR2017-08-01**

Antes de la colocación comprobar tono, calibre y calidad. No se aceptaran reclamaciones después de la colocación. Respetar una junta mínima de 0,5 en materiales rectificados y 1,5 en no rectificados. El color de la pieza de la presente ficha es orientativo y puede diferir del color de la pieza real. Este documento es puramente comercial y no podrá ser utilizado en cualquier procedimiento judicial o administrativo, ni como dictamen pericial ni como prueba documental, salvo autorización expresa de PERONDA GROUP.